

## Certificat de conformité

Je soussigné Fabrice Hilaire, président de Le Mélèze SAS certifie que les poêles de masse Mélèze, modèles PM600 et PM800, répondent à la norme NF EN 15 250 relative aux appareils de chauffage à libération lente de chaleur.

Les performances dépassent les exigences du label Flamme Verte 7 étoiles :

	<b>PM600</b>	<b>PM800</b>
<b>Rendement énergétique</b>	87 %	86 %
<b>Émission de CO à 13 % O<sub>2</sub></b>	0,10%	0,04 %
<b>NOx (à 13% O<sub>2</sub>) à la puissance calorifique nominale (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	110	100
<b>Poussières (à 13% O<sub>2</sub>) à la puissance calorifique nominale (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	25	30

Pour faire valoir ce que de droit,

Le 29 novembre 2021



CE

LE MELEZE SAS - 455 allée de Savoie - 26300 BOURG-DE-PEAGE

NF EN 15250

Appareil à libération lente de chaleur à combustible solide - **PM600**

*Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents : 200 mm au minimum*

**Emission de CO par les produits de combustion : 0,10 %**

*Température des fumées : 158 ° C*

*Puissance thermique : 18,5 kW*

*Puissance max restituée : 6,5 kW*

*Capacité de stockage thermique :*

100 %	50 %	25 %
Du pic	Du pic	Du pic
Après 3 h 03	11 h 21	14 h 24

**Rendement énergétique : 87 %**

*Types de combustible : Bois bûches 25 à 33 cm*

CE

LE MELEZE SAS - 455 allée de Savoie - 26300 BOURG-DE-PEAGE

NF EN 15250

Appareil à libération lente de chaleur à combustible solide - **PM800**

*Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents : 200 mm au minimum*

**Émission de CO par les produits de combustion : 0,04%**

*Température des fumées : 141 ° C*

*Puissance chambre de combustion : 27,5 kW*

*Puissance max restituée : 8 kW*

*Capacité de stockage thermique :*

100 %	50 %	25 %
Du pic	Du pic	Du pic
Après 3 h 35	12 h 01	17 h 47

**Rendement énergétique : 86 %**

*Type de combustible : Bois bûches 33 à 40 cm*